

服务器信息：

接口名称:ready接口	接口名称	ready接口		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/ready		
	接口描述	在登陆成功后，发送ready接口到，这时先发送ready接口，些接口会返回，好友信息，群组信息。置顶信息，支付密码md5 isAuth为0时表示未提交认证资料，为1时表示审核中 为2时表示审核通过 为3时表示审核未通过		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	token	发送返回的token，测试可以用1010e3d28a109b6fa5fcd	string	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
上传图片	接口名称	上传图片		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/uploadImage		
	接口描述	fileUpload为表单的文件域名		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	fileUpload	file的参数名	string	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	code	1或者-1	number	
data		array<object>		
info				
上传文件接口	接口名称	上传文件接口		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/doUploads		
	接口描述	将文件直接放在http流中，进行上传		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	fileExt	文件扩展名		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
修改个人信息	接口名称	修改个人信息		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/updateProfile		
	接口描述	修改个人信息		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	city	市	string	
	name	名字修改	string	
	nickName	昵称	string	
	province	省	string	
sex	性别:女,男	string		
sign	签名	string		
userId	请求人id	number		
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	
修改备注	接口名称	修改备注		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/updateRemark		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	destId			
	remark			
	userId			
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
修改群名称	接口名称	修改群名称		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/updateGroup		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	groupId			
	name			
	userId	只能创建人才能修改名称		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

修改群成员备注名	接口名称	修改群成员备注名		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/updateGroupMemberMark		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	groupId			
	name	群名片		
	userId	被修改的人		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

修改隐私设置	接口名称	修改隐私设置		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/updatePrivateSetting		
	接口描述	修改隐私设置,key如下(newNotification:新通知设置 needAuth:加好友是否		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	needAuth	1需要验证0不需要验证加好友是否需要验证设置		
	newNotification	新消息是否通知1要通知, 0不通知	number	
	searchMobile	1可以通过0不可以通过。是否可以通过手机号搜索		
	userId			
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	

免打扰设置	接口名称	免打扰设置		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/setIgonre		
	接口描述	免打扰设置		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	destId	免打扰对象Id	number	
	destType	人为1, 群为2	number	
	receiveTip	1需要提示消息0不要提示消息		
	userId	设置人	number	
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	

创建群	接口名称	创建群		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/createGroup		
	接口描述	创建群组		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	ids	成员ids, 如: 11,22,333	string	
	name	群名称	string	
	userId	请求人的Id	number	
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	

删除好友	接口名称	删除好友		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/delFriend		
	变量名	含义	类型	备注
	destId			
	userId			
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	

加入黑名单	接口名称	加入黑名单		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/setBlock		
	接口描述	将人加入黑名单		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	blockId	被加入黑名单的人	number	
	userId	请求人id	number	
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	

	接口名称	同意加好友, 或者同意加群		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/acceptRequest		

同意加好友 或者同意加群	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	destId	申请请求人id		
	destType			
	friendGroupId	所属分组		
	groupId	如果处理好友时，这里为空		
	userId	同意人的id		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
找回密码	接口名称	找回密码		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/findPwd		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	mobile			
	pwd			
	validateNum			
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
摇一摇	接口名称	摇一摇		
	请求类型	get		
	请求Url	/geo/findRandom		
	接口描述	摇一摇,code为0时表示没有找到人，为-1表示异常 1表示有数据 distance单		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	latitude			
	longitude			
	userId			
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	
收藏功能，添加收藏	接口名称	收藏功能，添加收藏		
	请求类型	get		
	请求Url	/favorite/addFavorite		
	接口描述	1文本2图片3语音4视频5表情6链接文章-----的收藏		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	category	1文本2图片3语音4视频5表情6链接文章-----的收藏		
	content	具体内容		
	fromHeadUrl	来源对象的头像		
	fromId	来源人或对象的id		
fromName	来源对象的名字			
userId				
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	
收藏功能 获取我的收藏列表	接口名称	收藏功能，获取我的收藏列表		
	请求类型	get		
	请求Url	/favorite/getFavorite		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	pageNo	默认第一页		
	userId			
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
更新头像	接口名称	更新头像		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/updateHead		
	接口描述	更新头像		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	headUrl	图片地址	string	
	userId	请求人id	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	接口名称	更新客户端所在位置		
	请求类型	get		
	请求Url	/geo/updateGeo		
	接口描述	更新客户端所在位置 更新客户端所在位置		
	请求参数列表			

更新客户端所在位置	变量名	含义	类型	备注
	latitude	纬度		
	longitude	经度		
	userId	用户的id		
	变量名	含义	类型	备注

朋友圈，发布动态	接口名称	朋友圈，发布动态		
	请求类型	post		
	请求Url	/feed/addFeed		
	接口描述	朋友圈，发布动态		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	images	上传的图片，	string	
	text	文本消息	string	
	userId	发布人id		
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	

朋友圈，发布评论	接口名称	朋友圈，发布评论		
	请求类型	get		
	请求Url	/feed/addFeedComment		
	接口描述	朋友圈，发布评论		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	feedId	被评论的动态id	number	
	replyId	回复某人的评论，被回复人的id	number	
	text	评论内容	string	
	userId	评论人	number	
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	

朋友圈，发布赞	接口名称	朋友圈，发布赞		
	请求类型	get		
	请求Url	/feed/addFeedPraise		
	接口描述	朋友圈，发布赞		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	feedId	被赞的那条动态的id	number	
	userId	发赞的人id	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

朋友圈，取消赞	接口名称	朋友圈，取消赞		
	请求类型	get		
	请求Url	/feed/cancelPraise		
	接口描述	朋友圈，取消赞		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	feedId	要取消对应的动态	number	
	userId	取消人的id	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

朋友圈，我自己的相册或好友相册	接口名称	朋友圈，我自己的相册或好友相册		
	请求类型	get		
	请求Url	/feed/getMyFeed		
	接口描述	朋友圈，我自己的相册或好友相册		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	pageNo	获取第几页	number	
	userId	用户的id	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

朋友圈，查看好友或群成员个人资料时，里面的相册预览	接口名称	朋友圈，查看好友或群成员个人资料时，里面的相册预览		
	请求类型	get		
	请求Url	/feed/getFeedAlbum		
	接口描述	朋友圈，查看好友或群成员个人资料时，里面的相册预览		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	destId	被查看好友或者群成员的id		
	userId	我的id		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

朋友圈，点发现时，获取朋友圈列表	接口名称	朋友圈，点发现时，获取朋友圈列表		
	请求类型	get		
	请求Url	/feed/getFeed		
	接口描述	朋友圈，点发现时，获取朋友圈列表		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	pageNo	页码	number	
	userId	我的id	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
朋友圈，获取陌生人的相册	接口名称	朋友圈，获取陌生人的相册		
	请求类型	get		
	请求Url	/feed/getFriendFeed		
	接口描述	朋友圈，获取陌生人的相册		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	friendId	被获取的用户id	number	
	pageNo	第几页	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
查找用户	接口名称	朋友圈，获取陌生人的相册		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/queryUser		
	接口描述	通过手机号查询用户		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	mobile	被查询的手机号	string	
	userId	请求用户	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
查找群	接口名称	查找群		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/queryGroup		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	groupName			
	userId			
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
查找附近的人	接口名称	查找附近的人		
	请求类型	get		
	请求Url	/geo/findNearby		
	接口描述	查找附近的人		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	latitude	纬度		
	longitude	经度		
	pageNo	第几页，默认第一页		
	userId	用户的id		
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	
查询余额	接口名称	查询余额		
	请求类型	get		
	请求Url	/wallet/getBalance		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	userId			
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	查询聊天历史记录	接口名称	查询聊天历史记录	
请求类型		post		
请求Url		/chat/getMsgHistory		
请求参数列表				
变量名		含义	类型	备注
destId		对方id，可以是群和人	number	
destType		对方类型人是1，群是2	number	

	sendTime	从什么时间开始取之前的历史	string	
	size	取多少条出来	number	
	userId	请求人的Id	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

查询账单	接口名称	查询账单		
	请求类型	post		
	请求Url	/wallet/getWalletHistory		
	接口描述	字段moneytype表示：1充值2提现3发红包4收红包5发转账6收转账7红包退回8转账退回 字段moneyDirect表示 -1表示支出，1表示收入		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	userId			
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注

查询转账状态	接口名称	查询转账状态		
	请求类型	get		
	请求Url	/transfer/viewTransfer		
	接口描述	里面的status为1时表示，等待收钱，为2时表示已收钱，为3时表示已经退回		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	transId			
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注

注册	接口名称	注册		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/register		
	接口描述	info里面装的注册成功的用户id 返回2时，手机已存在 返回3时，验证码不正		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	headUrl	头像地址，先上传图片		
	mobile	手机号，带上+86	string	
	name	昵称	string	
	pwd	密码，需要md5	string	
	recommandUserId	推荐人id	number	
validateNum	验证码	string		
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注

用户认证接口	接口名称	用户认证接口		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/updateAuth		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	idNo	身份证		
	mobile			
	name	姓名		
	userId	用户id		
	validateNum			
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注

用户认证接口	接口名称	用户认证接口		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/updateAuth		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	idNo	身份证		
	mobile			
	name	姓名		
	userId	用户id		
	validateNum			
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注

	接口名称	申请加好友，或者申请入群		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/requestFriend		

申请加好友 或者申请入群	接口描述	加好友时, 返回的code值 1表示 等待对方同意2是表示双方自动成为好友, -1表示请求失败		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	destId	目标id人或者群的id	number	
	destType	人为1, 群为2	number	
	userId	请求人id	number	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
登陆	接口名称	登陆		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/doLogin		
	接口描述	登陆请求 返回值 1, 登陆成功 2, 用户名不存在 3, 密码错误 -1, 服务器异		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	device	1 为安卓2为ios;3为pc	number	
	mobile	手机号	string	
	pwd	密码	string	
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
确认收钱	接口名称	确认收钱		
	请求类型	get		
	请求Url	/transfer/confirmTransfer		
	接口描述	返回code为2时, 支付密码不正确		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	transId	转账id		
userId				
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注
移出黑名单	接口名称	移出黑名单		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/removeBlack		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	destId			
	userId			
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注
红包历史记录	接口名称	红包历史记录		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/getRedPacketHistory		
	接口描述	redPacketId 里面的status字段: 1未领取完2已经领取完3已回收		
	变量名	含义	类型	备注
	redPacketId			
	userId			
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注
红包发送	接口名称	红包发送		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/sendRedPacket		
	接口描述	sendRedPacket(int redPacketCount, long userId, long redPacketAmount, int destType, long destId, int redPacketType, String redPacketContent)		
	变量名	含义	类型	备注
	destId	群id, 或者接收人id		
	destType	发人为1, 发群为2		
	redPacketAmount	发红包总金额, 普通红包时为单个金额		
	redPacketContent	红包留言		
	redPacketCount	红包的数量		
	redPacketType	红包类型, 1拼手气2等额普通红包		
	userId	发红包的人		
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注
红包打开	接口名称	红包打开		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/openRedPacket		
	接口描述	code1红包成功, 2是领取过, 3是已领完, -1是失败		
	变量名	含义	类型	备注
	redPacketId			
	userId			

	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
置顶取消	接口名称	置顶取消		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/cancelTop		
	变量名	含义	类型	备注
	destId			
	destType	置顶的对象类型，人为1，群为2		
	userId			
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
置顶聊天	接口名称	置顶聊天		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/setTop		
	接口描述	置顶聊天		
	变量名	含义	类型	备注
	destId	置顶的对象id	number	
	destType	置顶的对象类型，人为1，群为2	number	
	userId		number	
	响应参数列表			
		变量名	含义	类型
获取客户软件版本号	接口名称	获取客户软件版本号		
	请求类型	get		
	请求Url	/getVersion		
	变量名	含义	类型	备注
	device	1表示安卓，2表示ios。默认1		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
获取群信息通过群id	接口名称	获取群信息通过群id		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/getGroupById		
	变量名	含义	类型	备注
	groupId			
	userId			
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注
获取群成员	接口名称	获取群成员		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/getGroupMember		
	变量名	含义	类型	备注
	groupId	群id	number	
	userId			
	version	20170203		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
获取验证码	接口名称	获取验证码		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/getValidateNum		
	接口描述	获取验证码		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	mobile		string	
响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注
设置或更新支付密码	接口名称	设置或更新支付密码		
	请求类型	get		
	请求Url	/pay/setPayPwd		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	pwd	md5后，传参		
	userId			
	validateNum	验证码		
	响应参数列表			
	变量名	含义	类型	备注

转账给好友	接口名称	远程校验支付密码		
	请求类型	post		
	请求Url	/pay/validatePayPwd		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	pwd	md5 parameter		
	userId			
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	

远程校验支付密码	接口名称	远程校验支付密码		
	请求类型	post		
	请求Url	/pay/validatePayPwd		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	pwd	md5 parameter		
	userId			
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	

退出群	接口名称	退出群		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/quitGroup		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	groupId			
	userId			
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	

通过用户id查询资料	接口名称	通过用户id查询资料		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/getUserById		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	destId			
	userId			
	响应参数列表			
变量名	含义	类型	备注	

邀请好友入群	接口名称	邀请好友入群		
	请求类型	get		
	请求Url	/chat/addGroupMember		
	接口描述	邀请好友入群		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	groupId	群id	string	
	inviteIds	被邀请人的id如：11,2,3	string	
userId	请求人id	number		
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	

钱包---充值成功--加余额接口	接口名称	钱包---充值成功--加余额接口		
	请求类型	post		
	请求Url	/chat/recharge		
	接口描述	token的密钥为：20170101mobileyunxinkeysha		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	amount			
	token	sha加密url,密钥为：20170101mobileyunxinkeysha		
userId				
响应参数列表				
变量名	含义	类型	备注	

钱包---发起收款，返回json用于生成收款二维码	接口名称	钱包---发起收款，返回json用于生成收款二维码		
	请求类型	get		
	请求Url	/transfer/createReceipt		
	接口描述	钱包---发起收款，返回的data字段作为json，生成对应的二维码，当		
	请求参数列表			
	变量名	含义	类型	备注
	amount	收款金额		
	userId	收款人		

	响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注	
钱包---扫了收款人二维码后, 进行付款请求	接口名称	钱包---扫了收款人二维码后, 进行付款请求			
	请求类型	get			
	请求Url	/transfer/postPayment			
	接口描述	钱包---二维码付款, 通过扫码对方的收款二维码, 进行付款			
	请求参数列表				
		变量名	含义	类型	备注
		amount	付款金额		
		destId	收款人		
		payPwd	支付密码		
		userId	付款人		
	响应参数列表				
		变量名	含义	类型	备注
钱包---提现减余额接口	接口名称	钱包---提现减余额接口			
	请求类型	get			
	请求Url	/wallet/getValidateNum			
	接口描述	token的密钥为: 20170101mobileyunxinkeysha			
	请求参数列表				
		变量名	含义	类型	备注
		amount			
		token	token的密钥为: 20170101mobileyunxinkeysha		
		userId			
	响应参数列表				
	变量名	含义	类型	备注	